



www.bcsagri.it




NUOVE FALCIATRICI A DISCHI FRONTALI **ROTEX EDELWEISS**

lingua



MADE IN ITALY



FIENAGIONE: NUOVE FALCIATRICI A DISCHI FRONTALI ROTEX EDELWEISS

BCS amplia la propria gamma di falciatrici a dischi frontali con le nuove Rotex Edelweiss, macchine più leggere e compatte per utilizzi spiccatamente alpini e per l'accoppiamento con tutti i tipi di trattori, inclusi quelli isodiametrici e speciali da montagna. Disponibili a 5, 6 e 7 dischi con larghezze di taglio fino a 2,85 mt, le Rotex Edelweiss mantengono tutti i plus dell'affermata gamma Rotex Avant NT, risultando però ancora più leggere e compatte grazie alla riprogettazione del telaio, delle trasmissioni e della scatola di comando della barra ora in gran parte realizzata con lega leggera. La barra inoltre è protetta sia anteriormente che posteriormente da un telo sintetico anziché da lamierati metallici mentre è invariata la filosofia delle trasmissioni, a ingranaggi in bagno d'olio per assicurare massima affidabilità e minime manutenzioni. Per lo stesso motivo le frizioni e le ruote libere che salvaguardano le trasmissioni lavorano in un carter chiuso e in bagno d'olio integrato nel supporto di comando posto dietro al primo disco per ridurre gli ingombri e agevolare il deflusso del foraggio falciato. La barra di taglio è caratterizzata da ingranaggi in bagno d'olio con flange portadisco dotate di limitatore di coppia per evitare danni a dischi e strutture in caso di urti violenti contro rocce o massi.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | ROTEX EDELWEISS AS5 | ROTEX EDELWEISS AS6 | ROTEX EDELWEISS AS7 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| N° Dischi | 5 | 6 | 7 |
| Larghezza di taglio (mm) | 2050 | 2450 | 2850 |
| Larghezza massima in condizione di lavoro (mm) | 2700 | 3100 | 3500 |
| Larghezza massima in condizione di trasporto (mm) | 2050 | 2450 | 2850 |
| Scatola di trasmissione predisposta sia per trattori con PTO a rotazione destra che sinistra | di serie | di serie | di serie |
| Supporto di comando in lega leggera con scatto libero e limitatore di coppia | di serie | di serie | di serie |
| Trasmissione ad ingranaggi di grandi dimensioni in bagno d'olio | di serie | di serie | di serie |
| Flange portadisco fissate sul piatto barra per una facile ispezione e manutenzione | di serie | di serie | di serie |
| Flange portadisco con limitatore di coppia | di serie | di serie | di serie |
| Slitte in acciaio antiusura | di serie | di serie | di serie |
| Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette | di serie | di serie | di serie |
| Bilanciamento della barra a mezzo molle | di serie | di serie | di serie |
| Peso indicativo della macchina con attacco Standard senza traslatore (kg) | 450 | 490 | 530 |
| Potenza richiesta alla Pdf (kW/cv) | 30/40 | 35/48 | 40/54 |
| Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2 | a scelta | a scelta | a scelta |
| Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2 per trattori isodiametrici | a scelta | a scelta | a scelta |
| Attacco "a triangolo" | a scelta | a scelta | a scelta |
| Traslatore idraulico | optional | optional | optional |



BCS è un marchio di BCS Group

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) - Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - info@bcs-ferrari.it