

ROTEX XT

Faucheuses à disques arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROTEX XT 5	ROTEX XT 6	ROTEX XT 7
Nbre de disques	5	6	7
Largeur de coupe (mm)	2050	2450	2850
Largeur andain min/max (mm)	650 / 1050	1050 / 1450	1450 / 1850
Poids (kg)	560	600	645
Puissance requise à la PDF (kW/cv)	25 / 34	30 / 41	35 / 48
Châssis réglable avec attelage cat. 1 et 2	de série		
Vitesse de rotation de la PDF du tracteur	540 tours/min		
Support de commande réalisé en fonte sphéroïdale	de série		
Transmission	avec engrenages à bain d'huile		
Rotation des disques	normale ou anti-horaire		
Disques avec décrochage rapide couteaux	en option		
Flasques porte-disque avec limiteur de couple	de série		
Cônes convoyeurs	de série, montés sur le premier et le dernier disques		
Plateaux réglables	de série, dont roue andaineuse extérieure		
Patins anti-usure en acier	de série		
Écrans déflecteurs situés dans les zones de croisement des couteaux	de série		
Décrochage de sécurité par déplacement de la barre de coupe en arrière en cas de collision avec des obstacles	de série		
Équilibrage de la barre par ressorts d'allègement et tirants	de série		
Protection barre	en toile avec écrans en matière synthétique antichoc		
Soulèvement hydraulique de la barre de coupe	de série		
Distributeurs hydrauliques sur le tracteur	1 simple effet		
Inclinaison de la barre de coupe	de +90° (position de transport) jusqu'à -35° par rapport au plan horizontal		
Cardan avec roue libre	de série		