

ROTEX XT

Faucheuses à disques arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ROTEX XT 4	ROTEX XT 5	ROTEX XT 6	ROTEX XT 7
Nbre de disques	4	5	6	7
Largeur de coupe (mm)	1650	2050	2450	2850
Largeur andain min/max (mm)	250 / 650	650 / 1050	1050 / 1450	1450 / 1850
Poids (kg)	520	560	600	645
Puissance requise à la PDF (kW/cv)	20 / 27	25 / 34	30 / 41	35 / 48
Châssis réglable avec attelage cat. 1 et 2	de série			
Vitesse de rotation de la PDF du tracteur	540 tours/min			
Support de commande réalisé en fonte sphéroïdale	de série			
Transmission	avec engrenages à bain d'huile			
Rotation des disques	anti-horaire	normale ou anti-horaire		
Flasques porte-disque avec limiteur de couple	de série			
Cônes convoyeurs	de série, montés sur le premier et le dernier disques			
Plateaux réglables	de série, dont roue andaineuse extérieure			
Patins anti-usure en acier	de série			
Écrans déflecteurs situés dans les zones de croisement des couteaux	de série			
Décrochage de sécurité par déplacement de la barre de coupe en arrière en cas de collision avec des obstacles	de série			
Équilibrage de la barre par ressorts d'allègement et tirants	de série			
Protection barre	en toile	en toile avec écrans en matière synthétique antichoc		
Soulèvement hydraulique de la barre de coupe	de série			
Distributeurs hydrauliques sur le tracteur	1 simple effet			
Inclinaison de la barre de coupe	de +90° (position de transport) jusqu'à -35° par rapport au plan horizontal			
Cardan avec roue libre	de série			