

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Moteur	Alimentation	Démarrage	Puissance kW/cv	Boîte de vitesses	Vitesses AV/AR	Inverseur rapide	Embrayage	Frein	Différentiel	Prise de force	Manchons	Roues	Dispositifs de sécurité
728 PowerSafe®	HONDA GP160	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui	PowerSafe® hydraulique à commande manuelle	De stationnement	Non	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	4.00-8 4.0-10 6.5/80-12 À cage Ø43 cm	Conformément aux réglementations EN 709/A4
	HONDA GX200	Essence	Manuel	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270	Essence	Manuel	6,3 / 8,4										
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Essence	Manuel	7 / 9,5										
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
738 PowerSafe®	HONDA GX270	Essence	Manuel ou électrique	6,3 / 8,4	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui	PowerSafe® hydraulique à commande manuelle	De stationnement sur les deux roues	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 6.5/80-12 À cage Ø43 cm	Conformément aux réglementations EN 709/A4
	HONDA GX340	Essence	Manuel	8 / 10,7										
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Essence	Manuel	7 / 9,5										
	KOHLER KD350	Diesel	Manuel ou électrique	5,5 / 7,5										
740 PowerSafe®	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui	PowerSafe® hydraulique à commande manuelle	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 6.5/80-12 À cage Ø49 cm	Conformément aux réglementations EN 709/A4
	BRIGGS&STRATTON XR2100	Essence	Manuel	8,5 / 11,4										
	YANMAR LN100	Diesel	Manuel ou électrique	7,5 / 10										
750 PowerSafe®	HONDA GX390	Essence	Manuel	8,7 / 11,7	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui	PowerSafe® hydraulique à commande manuelle	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) ou 825 tr/min (avec moteur 3LD510 à 3000 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	6.5/80-12 À cage Ø58 cm	Conformément aux réglementations EN 709/A4
	KOHLER KD440	Diesel	Manuel ou électrique	8 / 10,9										
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Manuel ou électrique	9 / 12,2										
770^{HY} PowerSafe®	HONDA GX390	Essence	Manuel ou électrique	8,7 / 11,7	À engrenages et vis sans fin à bain d'huile	2 gammes de vitesses (lente/rapide) soit AV soit AR	Par groupe hydrostatique	PowerSafe® hydraulique à commande manuelle	De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min (avec moteur à 3600 tr/min) avec embrayage à bain d'huile	Réglables en hauteur, latéralement et réversibles, montés sur amortisseurs	5.0-10 6.5/80-12 À cage Ø49 cm	Conformément aux réglementations EN 709/A4
	BRIGGS&STRATTON XR2100	Essence	Manuel	8,5 / 11,4										
	YANMAR LN100	Diesel	Manuel ou électrique	7,5 / 10										