

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Moteur	Alimentation	Démarrage	Puissance kW/CV	Transmission	Vitesses AV+AR	Inverseur rapide	Embrayage	Différentiel	Prise de force	Freins	Réducteurs	Guidon	Dispositifs de sécurité
614 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	1 + 1	Oui, avec commande mécanique	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	No	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	No	No	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
615 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	No	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	No	No	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	HONDA GX200 V	Essence	Manuel	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270 V	Essence	Manuel	6,3 / 8,6										
618 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Essence	Manuel	3,6 / 4,8	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	No	No	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	HONDA GX270 V	Essence	Manuel	6,3 / 8,6										
	HONDA GX270 V ALPS	Essence	Manuel	6,3 / 8,6										
630 PowerSafe®	HONDA GX270 V	Essence	Manuel	6,3 / 8,6	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	De travail indépendants sur les deux roues et de stationnement	No	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	HONDA GX270 V ALPS	Essence	Manuel	6,3 / 8,6										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
630 PowerSafe® WS	HONDA GX340 V ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile. Boîte de vitesses renforcée en fonte	3 + 3	Oui, avec commande mécanique sur le guidon	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Embrayages de direction à commande combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	KOHLER KD350 V	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Manuel	7,5 / 10										
630 PowerSafe® EasyDrive®	HONDA GX340 V ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7	Mécanique, à engrenages et vis sans fin à bain d'huile. Boîte de vitesses renforcée en fonte	3 + 3	Oui, avec commande hydromécanique sur le guidon	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Embrayages de direction à commande combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement automatique	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	KOHLER KD350 V	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Manuel	7,5 / 10										
635 PowerSafe® HY	HONDA GX340 V	Essence	Manuel	8 / 10,7	Hydrostatique avec réduction finale de la vis sans fin à bain d'huile	2 gammes de vitesses (lente/rapide) soit AV soit AR	Oui, par groupe hydrostatique	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Avec blocage	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	De travail indépendants sur les deux roues et de stationnement	No	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	HONDA GX340 V ALPS	Essence	Manuel	8 / 10,7										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Manuel	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Manuel	7,5 / 10										
660 PowerSafe® HY WS	HONDA GX390 V ALPS	Essence	Manuel	8,7 / 11,7	Hydrostatique avec réduction finale de la vis sans fin à bain d'huile	2 gammes de vitesses (lente/rapide) soit AV soit AR	Oui, par groupe hydrostatique	PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle	Embrayages de direction à bain d'huile, à commande hydraulique combinée avec les freins	Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d'huile	Groupes frein-embrayage de direction sur les roues et frein de stationnement automatique	À bain d'huile sur les roues	Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement	Conformément aux réglementations EN 12733
	BRIGGS&STRATTON 16 HP V VANGUARD	Essence	Manuel	11,9 / 16										
	YANMAR LV100	Diesel	Manuel	7,5 / 10										