



	Engine <i>Motor</i>	Fuel <i>Treibstoff</i>	Starter <i>Anlasser</i>	Power KW/HP <i>Leistung KW/PS</i>	Gearbox <i>Getriebe</i>	No. of speeds FWD/ REV <i>Anz. Gänge V/R</i>	Quick reverser <i>Wendegerichte</i>	Clutch <i>Kupplung</i>	Brakes <i>Bremsen</i>	Differential <i>Differential</i>	PTO <i>Zapfwelle</i>	Steering column and handlebars <i>Handgriff und Führungsholm</i>	Wheels <i>Räder</i>	Safety devices <i>Sicherheitsvorrichtungen</i>	Weight <i>Gewicht</i>
	HONDA GP160	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	2 + 2	Mechanic <i>Mechaniker</i>	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control <i>Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung</i>	No <i>Nein</i>	No <i>Nein</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	4.00-8	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX200 engine, wheels, oil bath transmission and cm. 115 cutter bar Kg. 93 <i>Mit GX200 Motor, Rädern, Trockenmähtrieb und Mähbalken 115 cm kg. 93</i>
	HONDA GX200	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	4,1 / 5,5											
	HONDA GP160	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	2 + 2	Mechanic <i>Mechaniker</i>	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control <i>Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung</i>	No <i>Nein</i>	With lock <i>Mit Blockierung</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar <i>Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung</i>	16x6.50-8	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX270 engine, wheels, oil bath transmission and cm. 115 cutter bar Kg. 112 <i>Mit GX270 Motor, Rädern, Ölbadmähtrieb und Mähbalken 115 cm kg. 112</i>
	HONDA GX270	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4											
	HONDA GX270	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	4 + 3	Mechanic <i>Mechaniker</i>	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control <i>Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung</i>	Parking brake <i>Feststellbremse</i>	No <i>Nein</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar <i>Fester Handgriff mit höheninstellbarem Lenker mit Querstellung</i>	4.00-8 16x6.50-8 Steel cage wheels <i>Gitterräder</i>	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX270 engine, wheels 4.00-8, oil bath transmission and cm. 115 cutter bar kg. 116 <i>Mit GX270 Motor, 4.00-8 Rädern, Ölbadmähtrieb und Mähbalken 115 cm kg. 116</i>
	HONDA GX270 Alps	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX270	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	4 + 3	Mechanic <i>Mechaniker</i>	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control <i>Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung</i>	Independent work brake on the two wheels and parking brake <i>Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse</i>	With lock <i>Mit Blockierung</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar <i>Fester Handgriff mit höheninstellbarem Lenker mit Querstellung</i>	5.0-10 21x11.00-8 Steel cage wheels <i>Gitterräder</i>	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX270 engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 141 <i>Mit GX270 Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähtrieb und Mähbalken 135 cm kg. 141</i>
	HONDA GX270 Alps	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	6,3 / 8,4											
	KOHLER KD350	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	5,5 / 7,5											
	HONDA GX340 Alps	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	8 / 10,7	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	4 + 3	Mechanic <i>Mechaniker</i>	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control <i>Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung</i>	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake <i>Brems Kupplungsenkgruppe an den Räder. Feststellbremse</i>	No <i>Nein</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar <i>Fester Handgriff mit höheninstellbarem Lenker mit Querstellung</i>	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Steel cage wheels <i>Gitterräder</i>	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX340 Alps engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 169 <i>Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähtrieb und Mähbalken 135 cm kg. 169</i>
	YANMAR LN100	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	7,5 / 10											
	HONDA GX340 Alps	Gasoline <i>Benzin</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	8 / 10,7	With gears and worm screw in oil bath <i>Mit Spindelgewinde im Ölbad</i>	3 + 3	Hydromechanical <i>Hydromechanisch</i>	PowerSafe®, hydraulic with manual control <i>PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung</i>	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake <i>Brems Kupplungsenkgruppe an den Räder. Feststellbremse</i>	No <i>Nein</i>	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath <i>Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung</i>	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar <i>Fester Handgriff mit höheninstellbarem Lenker mit Querstellung</i>	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Steel cage wheels <i>Gitterräder</i>	In compliance with EC standards <i>Entsprechend der CE-Richtlinien</i>	With GX340 Alps engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 179 <i>Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähtrieb und Mähbalken 135 cm kg. 179</i>
	YANMAR LN100	Diesel <i>Diesel</i>	Recoil <i>Reversierstarter</i>	7,5 / 10											

BCS guarantees the safety requirements according to the European regulations only if the machine is used according to the instructions supplied and coupled with the BCS manufacturer attachments. BCS declines any responsibility if any other attachment is used or in case of alteration and/or improper use.

BCS garantiert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. BCS lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf falsche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.