

# ROTEX XT

## Falciatrici a dischi portate posteriori

CARATTERISTICHE TECNICHE	ROTEX XT 5	ROTEX XT 6	ROTEX XT 7
Numero dischi	5	6	7
Larghezza di taglio (mm)	2050	2450	2850
Larghezza andana min/max (mm)	650 / 1050	1050 / 1450	1450 / 1850
Peso (kg)	560	600	645
Potenza richiesta alla PTO (kW/HP)	25 / 34	30 / 41	35 / 48
Telaio registrabile con attacchi cat. 1 e 2	di serie		
Velocità di rotazione PTO del trattore	540 giri/min		
Supporto di comando in ghisa sferoidale	di serie		
Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio		
Rotazione dischi	normale o controrotante		
Dischi con sgancio rapido coltelli	in opzione		
Flange portadisco con limitatore di coppia	di serie		
Coni convogliatori	di serie, posizionati sul primo e sull'ultimo disco		
Tavole andanatrici registrabili	di serie, di cui ruota andanatrice esterna		
Slitte antiusura in acciaio speciale al boro/manganese	di serie		
Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette	di serie		
Sgancio di sicurezza con arretramento della barra in caso di urti contro ostacoli	di serie		
Bilanciamento della barra a mezzo molle di alleggerimento e tiranti	di serie		
Protezione barra	in tela con scudi protettivi antiurto in plastica		
Sollevamento idraulico della barra di taglio	di serie		
Distributori idraulici richiesti al trattore	1 semplice effetto		
Inclinazione barra	da +90° (posizione di trasporto) a -35° rispetto al piano orizzontale		
Albero cardanico con scatto libero	di serie		