



www.bcsagri.it




NUOVE FALCIATRICI A DISCHI FRONTALI **ROTEX EDELWEISS**

lingua



MADE IN ITALY



FIENAGIONE: NUOVE FALCIATRICI A DISCHI FRONTALI ROTEX EDELWEISS

BCS amplia la propria gamma di falciatrici a dischi frontali con le nuove Rotex Edelweiss, macchine più leggere e compatte per utilizzi spiccatamente alpini e per l'accoppiamento con tutti i tipi di trattori, inclusi quelli isodiametrici e speciali da montagna. Disponibili a 5, 6 e 7 dischi con larghezze di taglio fino a 2,85 mt, le Rotex Edelweiss mantengono tutti i plus dell'affermata gamma Rotex Avant NT, risultando però ancora più leggere e compatte grazie alla riprogettazione del telaio, delle trasmissioni e della scatola di comando della barra ora in gran parte realizzata con lega leggera. La barra inoltre è protetta sia anteriormente che posteriormente da un telo sintetico anziché da lamierati metallici mentre è invariata la filosofia delle trasmissioni, a ingranaggi in bagno d'olio per assicurare massima affidabilità e minime manutenzioni. Per lo stesso motivo le frizioni e le ruote libere che salvaguardano le trasmissioni lavorano in un carter chiuso e in bagno d'olio integrato nel supporto di comando posto dietro al primo disco per ridurre gli ingombri e agevolare il deflusso del foraggio falciato. La barra di taglio è caratterizzata da ingranaggi in bagno d'olio con flange portadisco dotate di limitatore di coppia per evitare danni a dischi e strutture in caso di urti violenti contro rocce o massi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	ROTEX EDELWEISS AS5	ROTEX EDELWEISS AS6	ROTEX EDELWEISS AS7
N° Dischi	5	6	7
Larghezza di taglio (mm)	2050	2450	2850
Larghezza massima in condizione di lavoro (mm)	2700	3100	3500
Larghezza massima in condizione di trasporto (mm)	2050	2450	2850
Scatola di trasmissione predisposta sia per trattori con PTO a rotazione destra che sinistra	di serie	di serie	di serie
Supporto di comando in lega leggera con scatto libero e limitatore di coppia	di serie	di serie	di serie
Trasmissione ad ingranaggi di grandi dimensioni in bagno d'olio	di serie	di serie	di serie
Flange portadisco fissate sul piatto barra per una facile ispezione e manutenzione	di serie	di serie	di serie
Flange portadisco con limitatore di coppia	di serie	di serie	di serie
Slitte in acciaio antiusura	di serie	di serie	di serie
Scudi deflettori nelle zone di incrocio delle lamette	di serie	di serie	di serie
Bilanciamento della barra a mezzo molle	di serie	di serie	di serie
Peso indicativo della macchina con attacco Standard senza traslatore (kg)	450	490	530
Potenza richiesta alla Pdf (kW/cv)	30/40	35/48	40/54
Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2	a scelta	a scelta	a scelta
Attacco "Standard" con attacco cat. 1 e 2 per trattori isodiametrici	a scelta	a scelta	a scelta
Attacco "a triangolo"	a scelta	a scelta	a scelta
Traslatore idraulico	optional	optional	optional



BCS è un marchio di BCS Group

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) - Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - info@bcs-ferrari.it