

# CARATTERISTICHE TECNICHE

	Motore	Alimentazione	Avviamento	Potenza KW/CV	Trasmissione	Marce AV+RM	Invertitore rapido senso di marcia	Frizione	Differenziale	Presa di Forza	Freni	Riduttori	Manubrio	Dispositivi di sicurezza
<b>614</b> PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	1 + 1	Sì, con comando meccanico	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	No	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
<b>615</b> PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	No	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	HONDA GX200 V	Benzina	Autoavvolgente	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270 V	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6										
<b>618</b> PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzina	Autoavvolgente	3,6 / 4,8	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Con bloccaggio	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	No	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	HONDA GX270 V	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6										
	HONDA GX270 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6										
<b>630</b> PowerSafe®	HONDA GX270 V	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Con bloccaggio	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	HONDA GX270 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	6,3 / 8,6										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5										
<b>630</b> <sub>WS</sub> PowerSafe®	HONDA GX340 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio. Scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa	3 + 3	Sì, con comando meccanico sul manubrio	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	KOHLER KD350 V	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Autoavvolgente	7,5 / 10										
<b>630</b> <sub>WS</sub> PowerSafe® EasyDrive®	HONDA GX340 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7	Meccanica, ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio. Scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa	3 + 3	Sì, con comando idromeccanico sul manubrio	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno automatico di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	KOHLER KD350 V	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Autoavvolgente	7,5 / 10										
<b>635</b> <sub>HY</sub> PowerSafe®	HONDA GX340 V	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7	Idrostatica con riduzione finale a vite senza fine in bagno d'olio	2 gamme di avanzamento (lenta/veloce) sia AV che RM	Sì, tramite gruppo idrostatico	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Con bloccaggio	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento	No	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	HONDA GX340 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8 / 10,7										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Autoavvolgente	5,5 / 7,5										
	YANMAR LV100	Diesel	Autoavvolgente	7,5 / 10										
<b>660</b> <sub>HY</sub> PowerSafe®	HONDA GX390 V ALPS	Benzina	Autoavvolgente	8,7 / 11,7	Idrostatica con riduzione finale a vite senza fine in bagno d'olio	2 gamme di avanzamento (lenta/veloce) sia AV che RM	Sì, tramite gruppo idrostatico	PowerSafe®, idraulica con comando manuale	Frizioni di sterzo in bagno d'olio a comando idraulico combinato con i freni	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio	Gruppi freno-frizione di sterzo sulle due ruote e freno automatico di stazionamento	A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote	Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente	Conformi alla normativa EN 12733
	BRIGGS&STRATTON 16 HP V VANGUARD	Benzina	Autoavvolgente	11,9 / 16										
	YANMAR LV100	Diesel	Autoavvolgente	7,5 / 10										