

TRACTOR OF THE YEAR® 2007  
BEST OF SPECIALIZED

BCS VOLCAN 950 DUALSTEER

COME UN  
SERPENTE



Col doppio sistema di sterzo il Volcan ha una manovrabilità eccezionale: il raggio di volta minimo di 2 metri e 30 permette di entrare e uscire dai filari senza effettuare manovre con notevoli vantaggi in termini di produttività oraria.

**U**n solo dato può far capire meglio di qualsiasi spiegazione cosa rende questo trattore unico: 2 metri e 30, la misura del raggio minimo di sterzata (con pneumatici 280/70 R 18) senza l'ausilio dei freni. Vuol dire in pratica entrare e uscire dai filari senza doversi fermare per compiere manovre, con evidenti risparmi di tempo e incrementi di produttività.

Manovrabilità dovuta all'adozione del Dualsteer, il particolare sistema Bes che abbina le ruote sterzanti al telaio articolato, portando così l'angolo di sterzo a 70 gradi complessivi. L'altro punto di forza del Vol-

van 950 è rappresentato dal motore, il Vm 754 capace di erogare 92 cavalli a 2.300 giri e una coppia massima di 34,4 chilogrammetri, prestazioni al top per un 4 cilindri compatto di soli 3 litri.

**Freni e frizione migliorano sicurezza e comfort**

Fra le particolarità di questo trattore ci sono poi i freni indipendenti a comando idrostatico e la frizione idraulica con pedale a parallelogramma ad azione progressiva e recupero del gioco. Come da copione Bes le ruote sono isodiametriche e il posto di guida è di tipo reversibile. ■

**METRO E BILANCIA**

Lunghezza massima mm	3.500
Larghezza massima mm	1.490
Altezza al volante mm	1.260
Passo mm	1.500
Carreggiata anteriore mm	1.190
Carreggiata posteriore mm	1.190
Peso senza zavorre kg	2.150
Capacità sollevatore post. kg	2.300
Capacità sollevatore ant. kg	800
Angolo di sterzo gradi	70
Serbatoio gasolio litri	55

